

Číslo artiklu: PO-7510..

Popis produktu

Vysoce kvalitní litá fluorescenční fólie s velmi dobrou viditelností při ozáření denním světlem. Fólie je velmi efektní zejména za šera a při snížené viditelnosti.

Snímatelná papírová fólie

Papírová fólie se silikonovým nátěrem na jedné straně, 137 g/m².

Lepidlo

Solventní polyakrylát, permanentní lepidlo.

Možnosti použití

Pro venkovní použití. Navrženo pro výstražná znamení, reklamu umístěnou na autobusech či vozidlech, firemní štítky a grafiku všeho druhu, která musí být dobře viditelná. Přizpůsobeno pro zpracování na řezacích plotrech.

Metody tisku

Doporučuje se sítotisk.

Technické údaje

TLoušťka* (bez ochranného papíru a lepidla)	150 mikronů
Rozměrová stálost (FINAT TM 14)	při aplikaci na ocel nebylo zaznamenáno žádné příčné smrštění, na délku maximálně 0,3 mm
Odolnost vůči teplotě	při aplikaci na hliník, -40° C až +110 °C, beze změny
Odolnost vůči mořské vodě (DIN 50021)	při aplikaci na hliník, po 100 hod./23 °C beze změny
Přilnavost* (FINAT TM 1 po 24 hodinách, nerezavějící ocel)	18 N/25 mm
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)	podél: min. 15 MPa kolmo: min. 15 MPa
Průtažnost (DIN EN ISO 527)	podél: min. 120 % kolmo: min. 120 %
Trvanlivost**	2 roky
Teplota aplikace	min. +8 °C
Životnost při odborné použití při vystavení vlivům venkovního prostředí ve vertikální poloze (běžné středoevropské klimatické podmínky)	2 roky (bez potisku)

* Průměrná hodnota ** V originálním balení při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %

Poznámka

Povrch, na který bude materiál aplikován, musí být pečlivě očištěn od prachu, mastnoty či jiných nečistot, které by mohly ovlivnit přilnavost materiálu. Čerstvě nalakované nebo natřené povrchy by měly před aplikací schnout nejméně tři týdny a měly by být řádně vytvrzené. Před aplikací by se měl uživatel ujistit, že použité laky či barvy jsou s produktem kompatibilní. Uživatel by měl také dodržovat postup aplikace zveřejněný společností ORAFOL. Číslo série výrobku dle ISO 9001 lze dohledat podle čísla uvedeného na každém balení.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Všechny produkty řady ORACAL® procházejí důkladnou kontrolou kvality v průběhu celého výrobního procesu a jsou dodávány v tržní jakosti a bez výrobních vad. Zde uvedené informace o produktech ORACAL® jsou založené na výzkumu, o kterém je společnost přesvědčena, že je seriózní, přesto však tyto informace nemohou představovat žádnou záruku. Vzhledem k různým možnostem použití produktů ORACAL® a vzhledem k pokračujícímu vývoji by měl kupující pečlivě zvážit, zda je produkt vhodný pro zamýšlené použití, a převzít veškerou zodpovědnost za možná rizika spojená s tímto použitím. Všechny údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění. ORACAL® je registrovanou obchodní známkou společnosti ORAFOL Europe GmbH.