

MasterJet S 300

číslo artiklu: SFI-S300-10R...

Digitální tisková fólie

Popis	Monomerická měkčená PVC fólie bílá, lesklá
Krycí materiál	Jednostranně povrstvený silikonový liner, 135 g/m ²
Lepidlo	Polyakrylát, permanentní přilnavost, transparentní
Oblast použití	Pro zářivou a intenzivní barevnou krátkodobou reklamu ve venkovním prostředí

Technické údaje

Tloušťka (bez krycího papíru a lepidla)	0,100 mm	
Rozměrová stálost (FINAT TM 14)	nalepeno na ocel, v příčném směru bez měřitelného smrštění, v podélném směru max. 0,4 mm	
Teplotní odolnost	lepeno na hliník, -40 °C až +80 °C, beze změny	
Odolnost vůči vodě	nalepeno na hliník, po 48 h/23 °C beze změny	
Požární odolnost (DIN 75200)	nalepeno na ocel, samozhášecí	
Přilnavost* (FINAT TM 1, po 24 h, nerezová ocel)	16 N/25 mm	
Pevnost v tahu (DIN EN ISO 527)	v podélném směru	min. 19 MPa
	v příčném směru	min. 19 MPa
Prodloužení při přetržení (DIN EN ISO 527)	v podélném směru	min. 130 %
	v příčném směru	min. 150 %
Skladovatelnost**	2 roky	
Teplota pro lepení	min. +10° C	
Trvanlivost při odborném zpracování při svislém umístění ve venkovní expozici (středoevropské klima)	až 3 roky	

* průměrná hodnota ** v původním obalu při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

POZOR:

Po tisku je třeba dbát na pečlivé uschnutí barev, aby později nedošlo k poškození s laminací. Polepovaný podklad musí být zbaven prachu, mastnoty a jiných nečistot, které by mohly snížit přilnavost materiálu.